

OPTI-mix

Plastiklis skiediniui

— — Techninė specifikacija LST EN 934-3

— — OPTI-mix didelės koncentracijos, orą įtraukiantis, plastifikuojantis įmaišinis priedas – plastiklis, 25 kartus stipresnis už analogiškus standartinius produktus.

— — *Naudojimo sritys:* plytų mūras, išlyginamasis sluoksnis, tinko darbai.

— — *Savybės ir privalumai:*

- keičia kalkes mišinyje,
- suvienodina skirtumą tarp atskirų smėlio ir cemento partijų,
- ilgalaikis plastiškumas,
- ilgalaikis atsparumas užšalimo/atšilimo ciklams,
- mišinio kietėjimo proceso metu išvengiama susitraukimo, krekingo, šalčio poveikio,
- lengva naudoti (bakelis su dozatoriumi).

— — *Apribojimai:* nenaudoti konstrukciniam betonui, neviršyti rekomenduojamo kiekio. Nenaudoti su kitais priedais ir kalkiniuose skiediniuose.

Techniniai duomenys	
Agregatinė būseną	skystis
Spalva	tamsiai ruda
Lyginamasis svoris(20°C):	1,02 -1,06 g/m ³
pH	7,2 – 9,2
Sausų medžiagų kiekis	25,2 - 27,9%

— — *Rekomenduojamas kiekis:* 5 - 10 ml 50 kg cemento.

— — *Naudojimo būdas:* prieš naudojant suplakti, dangtelį paspausti žemyn, pasukti prieš laikrodžio rodyklę. Kad užpildyti matavimo talpą, paspausti pakuotės šonus. Plastiklį supilti į kibirą (ne daugiau 10 litrų) ir gerai išmaišyti. Plastiklio tiesiogiai nepilti į maišyklę (naudoti tik praskiestą vandeniu). Baigus darbą, užsukti dangtelį..

— — *Pakuotė:* 250 ml ir 1 l talpos plastikinis bakelis.

— — *Sandėliavimas:* sandėliuoti vėdinamoje patalpoje, 5°C - 25°C temperatūroje. Saugoti nuo saulės.